

SCHALUNGSZUBEHÖR

ANKERSYSTEME

A-FS Ankerstab // 10 mm Steigung // \varnothing 15 und 20 mm, Schalungsanker nach DIN 18216
kalt gerolltes Gewinde biege- und schweißbar



Art-Nr.	Typ	A mm	B mm	Tragkraft KN	Bruchlast KN	Gewicht kg/m
14600	A 15 FS	15,0	17,5	80	165	1,48
14601	A 20 FS	20,0	22,5	140	285	2,56

Mit DIBt-Zulassung und Schweißleistungsprüfung

Lagerlänge: 6,10 m

Fixlängen-Zuschlag:

14603 A 15 FS

14604 A 20 FS


Vorteile

des gerollten Gewindes:

- ▶ sehr maßhaltig
- ▶ sehr glatte Oberfläche
- ▶ leichtes Anziehen und Lösen der Mutter

Ankerstäbe sind auf Anfrage auch
verzinkt oder aus Edelstahl erhältlich.

A-FA Dywidag-Ankerstab // 10 mm Steigung // \varnothing 15, 20 und 26,5 mm // Schalungsanker
nach DIN 18216 // warmgewalztes Gewinde // biege- und schweißbar



Art-Nr.	Typ	A mm	B mm	Tragkraft KN	Bruchlast KN	Gewicht kg/m
14606	A 15 FA	15,0	17,5	90	195	1,44
14607	A 20 FA	20,0	22,5	160	345	2,56
14608	A 26 FA	26,5	30,0	280	606	4,48

Mit DIBt-Zulassung und Schweißleistungsprüfung

Lagerlänge: 6,00 m

Fixlängen-Zuschlag:

14609 A 15 FA

14610 A 20 FA

14605 A 26 FA