

# QUICK GELÄNDERSYSTEM

LACKIERT ODER VERZINKT



## GELÄNDERHALTER ZUM EINSCHRAUBEN

Schnelle und zuverlässige Absicherung bis in 100 m Arbeitshöhe GS geprüft. Der Pfosten läßt sich in alle gängigen DW 15 Hülsen einfach eindrehen. Die Bordbretthalter sind alle um 360° drehbar und bleiben automatisch in den von der Bau-BG vorgegebenen Bretthöhen fixiert. Der unterste Bretthalter ist auch in der Höhe verschiebbar, um Brüstungen, Aufkantung, Treppenstufen, etc. gut ausgleichen zu können. Äußerst langlebig durch Feuerverzinkung.



## SPUNDWAND GELÄNDERHALTER

schnelle und zuverlässige Absicherung bis in 25 m Arbeitshöhe GS geprüft. einsetzbar auch bei ungleich eingerammten Spundelementen. Der Spundwandhalter wird einfach von oben auf die Spundwand aufgesteckt und mittels der Feststellschraube kraftschlüssig angezogen. Dann wird der Seitenschutzpfosten in die Kupplung geschoben und mit der Flügelschraube festgezogen. Massives Frästeil (3,45kg) und ist somit enorm langlebig.



## WINKELADAPTER ZUM SEITLICHEN EINSCHRAUBEN

Wird seitlich in die Ankerhülse eingeschraubt und mit der Feststellmutter kraftschlüssig an das Bauteil angezogen. Die Feststellmutter ist durch eine Ringkappe unverlierbar gesichert. Ideal bei Belag- o. Verputzarbeiten, da die Absicherung bis zur Errichtung des endgültigen Geländers ständig montiert bleiben kann.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Gewicht
36025	Geländerhalter zum Einschrauben verzinkt	110 cm	4,80 kg
36030	Verlängerung für Geländerhalter verzinkt	ca. 50 cm	3,00 kg
36031	Winkeladapter für Geländerhalter verzinkt	5 cm	1,30 kg
36032	Spundwand-Geländerhalter massiv, lackiert	-	3,45 kg
36033	Alu-Rohr z. Einstecken der Art. 15-102b	-	0,01 kg



### SCHUTZGELÄNDERZWINGE MIT SEITLICHEM FESTSTELLKEIL

Schnelle und zuverlässige Absicherung bis in 100 m Arbeitshöhe, GS geprüft.  
Der Absteckkeil ist an einer Kette unverlierbar gesichert.  
Die Zwinge läßt sich stufenlos auf jede Deckenstärke von 0 bis 40 cm einstellen.  
Äußerst langlebig durch massive Bauart.



### SCHRAUBGELÄNDERZWINGE MIT OBEN LIEGENDER HANDSPINDEL

Schnelle und zuverlässige Absicherung bis in 80 m Arbeitshöhe, GS geprüft.  
Der Klemmbereich läßt sich mit der Handkurbel stufenlos von 0 bis 80 cm einstellen. Das Spindelgewinde ist innenliegend und somit optimal vor Beschädigungen und Verschmutzung von außen geschützt.  
Äußerst langlebig durch Feuerverzinkung.



### BRÜSTUNGSGELÄNDERZWINGE MIT OBEN LIEGENDEM FESTSTELLKEIL

Schnelle und zuverlässige Absicherung bis in 80 m Arbeitshöhe, GS geprüft.  
Die Zwinge läßt sich stufenlos auf jede Klemmstärke von 8 bis 40 cm einstellen.  
Sie wird von oben auf die Betonbrüstung (mind. h > 20 cm) aufgesetzt und mittels des Festschlagkeils festgeklemmt.  
Äußerst langlebig durch Feuerverzinkung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klemmbereich	Höhe	Gewicht
36034	Schutzgeländerzwinge lackiert	0-40 cm	100 cm	8,00 kg
36035	Schraubgeländerzwinge verzinkt	8-40 cm	110 cm	8,50 kg
36036	Schraubgeländerzwinge verzinkt	8-80 cm	110 cm	10,50 kg
36037	Brüstungsgeländerzwinge verzinkt	8-40 cm / 20 cm	110 cm	7,50 kg
36038	Schraubgeländerzwinge lackiert	8-40 cm	110 cm	8,50 kg